

NAUTIZ X41

NA ŠPIČCE



handheld

www.handheldgroup.com

NAUTIZ X41

NA ŠPIČCE

Lehká skenovací a ovládací jednotka

Dotykové obrazovky vládnou současnému světu - ale některé aplikace stále vyžadují fyzickou alfanumerickou klávesnici. Robustní Nautiz X41 nabízí obojí. Navíc přichází s možností výběru 1D skeneru nebo 2D snímače, fotoaparátem s rozlišením 8 megapixelů, NFC a velkorysým úložištěm. Toto odolné ruční zařízení umožňuje sběr dat pomocí dotykových gest na kapacitním displeji, nebo pomocí fyzických tlačítek, a chrání vaše informace díky integrovanému zabezpečení a komunikačním funkcím.

Skutečně odolné zařízení

Od skladů po loděnice, vozidla hromadné dopravy nebo správu inženýrských sítí, odolný Nautiz X41 jde s vervou do práce, ať už to je kdekoli. Nautiz X41 se specifikací odolnosti IP65 je testován podle vojenského standardu MIL-STD-810G, takže mu nedělá problém setkání s extrémními teplotami, kapkami, vibracemi, vlhkostí, prachem nebo vodou.

Speciální sklo Gorilla Glass propůjčuje dotykové obrazovce s úhlopříčkou 10,1 cm mimořádnou odolnost, umožňuje navíc ovládání i za deště nebo v rukavicích díky speciálnímu režimu.

Zadávejte informace pomocí fyzické klávesnice

Fyzická klávesnice s 23 tlačítky poskytuje všestranné funkce pro každého, kdo vyžaduje rychlé zadávání dat, a také pro uživatele, kteří při zadávání dat nosí rukavice. Klávesnice Nautiz X41 obsahuje i programovatelné funkční klávesy a vyhrazené tlačítko ovládání skeneru. Díky možnosti zadávání dat více způsoby vyhovuje Nautiz X41 jak firmám, které používají starší verze softwarů, tak i nejnovější aplikace pro Android.

Perfektní podnikový nástroj

Nautiz X41 je standardně vybaven funkcemi, které potřebujete; můžete ho použít pro telefonování nebo odesílání a příjem dat přes WLAN, BT, 4G/LTE a NFC. S integrovaným vysokorychlostním snímačem 1D čárových kódů nebo 2D snímačem s optikou s vysokým rozlišením můžete zvládnout rychle připravit objednávky, bez chyb připravit a hladce zadat přepravu a příjem. Nautiz X41 navíc přichází s 8 megapixelovým fotoaparátem a má integrovanou multikonstelaci GPS. A díky systému Android 9.0 s certifikací GMS máte úplný přístup ke všem aplikacím Google, včetně obchodu Play a Google map.

Příslušenství pro efektivitu

Nautiz X41 se speciálně navrženým příslušenstvím jako dokovací stanice a pistolové pouzdro mohou pomoci zvýšit efektivitu, snížit chybovost a přispět k vyšší spokojenosti vašeho pracovního týmu. Pracujte nepřetržitě s nejlepšími bateriemi a nabíječkou pro více zařízení.

Rychlá konfigurace a správa mobilních zařízení s MaxGO

Pro rychlé nasazení nového přístroje, včetně uživatelské konfigurace a úpravy bezpečnostního nastavení použijte MaxGo. Jedná se o řešení společnosti Handheld pro správu zařízení s operačním systémem Android a je k použití zdarma. Díky tomuto nástroji provedete nastavení pouze jednou a poté ho můžete aplikovat napříč dalšími přístroji pouhým naskenováním čárového kódu. A protože se práce nemůže zastavit při zavádění nových nástrojů správy, s Nautiz X41 se zastavit nemusí.

Rozměry	168 mm x 71 mm x 26 mm
Hmotnost	270 g
Procesor	MediaTek Helio P22 MT6762, 8 jader 2,0 GHz
Grafická karta	IMG PowerVR GE8320
Paměť a disk	4 GB / 64 GB
Operační systém	Android 9.0 (GMS)
Displej	10,1 cm (4") kapacitní, multitýpkový 480 x 800 pixelů Čitelný na přímém slunci Mód dešť / rukavice Odolné sklo Corning® Gorilla®
Klávesnice	
Přední:	23 kláves s podsvícením
Boční:	2 funkční klávesy, zapínací tlačítko
Baterie	3,8 V 4.400 mAh (16,72 Wh) vyměnitelná v terénu
Porty	USB-C, OTG Dokovací konektor 1x mikro SDXC (128 GB) 1x mikro SIM
Konektivita	
Modem (WWAN):	Globální model 2G (850, 900, 1800, 1900) 3G (1, 5, 8) 4G/LTE (1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41)
Bezdrátová LAN:	2,4 GHz/5 GHz 802.11 a/b/g/n/r/ac
PAN:	BT 5.0 LE
NFC:	13,56 MHz ISO 14443A/B, ISO 15693
Audio:	Přední reproduktor Mikrofon
Navigace	GPS/GLONASS/Galileo/BEIDOU
Skener	1D laser (Zebra SE965) 2D snímač (Honeywell N6703HD)
Fotoaparát	8-megapixelový zadní s autofokusem a LED bleskem
Senzory	Gyroskop, akcelerometr, magnetometr, senzor přiblížení a okolního světla
Prostředí	
Provozní teplota:	-20 °C až 60 °C MIL-STD-810G, metoda 501.5 procedura II
Skladovací teplota:	-40 °C až +60 °C MIL-STD-810G, metoda 501.5/502.5 procedura I
Pád/šok:	26 pádů z výšky 1,22 m MIL-STD-810G, metoda 516.6 procedura IV
Vibrace:	MIL-STD-810G, metoda 514.6, procedura I a II
Písek a prach:	IP65, IEC 60529
Voda:	IP65, IEC 60529
Vlhkost:	0% - 95 % (nekondenzující) MIL-STD-810G, metoda 507.5
Nadmořská výška:	4.572 m MIL-STD-810G, metoda 500.5 procedura I
Varianty	Varianty a příslušenství na: www.handheldgroup.com/nautiz-x41

Geotronics Praha

GEOTRONICS Praha, s. r. o., Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
tel: +420 296 801 186, e-mail: gis@geotronics.cz, geotronics.cz, geoshop.cz, bezpilotne.cz

handheld
www.handheldgroup.com