



# NAUTIZ X21

## Odolnější. Silnější. A stále kompaktní.

### Bleskově rychlé připojení

Nordalp Nautiz X21 přináší vaší firmě čelní místo s technologií 5G a špičkovým čipem, který zajišťuje přenos dat s minimální latencí.

### Vylepšený design pro práci v terénu

Založen na oblíbeném designu modelu Nautiz X2 nabízí Nautiz X21 větší obrazovku, integrovaný popruh na ruku, Google GMS a Android Enterprise. Uživatelé ocení jasný displej umožňující ovládání v rukavicích nebo mokkými prsty, špičkové skenování čárových kódů a kameru s vysokým rozlišením pro pořizování snímků v terénu.

### Ještě více odolný

Nautiz X21 je navržen tak, aby odolal těm nejděsňejším podmínkám díky certifikacím IP65 a IP68. Byl otestován dle normy MIL-STD-810H. Nově disponuje zvýšenou odolností proti pádu až 2 metrové výšky. Nautiz se tak stává vaším spolehlivým partnerem pro širokou škálu odvětví, jako je GIS, lesnictví, logistika, energetika a další.

### Uživatelsky přívětivý a přizpůsobitelný

Programovatelná tlačítka vám umožní přizpůsobit zařízení vašemu pracovnímu postupu a zajistí rychlý přístup k důležitým funkcím. Nautiz X21 se dokonale přizpůsobí vašim potřebám, což zaručuje jednoduché použití a vyšší efektivitu hned po vybalení z krabice.

### Jednoduchá správa více zařízení

Systém MaxGo Device Management vám umožní spravovat všechny vaše zařízení naráz. Přidávejte, konfiguruje a udržujte svá zařízení. Zajistíte tak, že budou vždy aktuální a správně fungovat.

### Spolehlivá dlouhověkost a podpora

Naše balíčky služeb a podpory zajišťují, že váš Nautiz X21 bude fungovat na nejvyšší úrovni po celou dobu své životnosti. Od nastavení a školení až po průběžnou technickou podporu a budoucí aktualizace operačního systému.

# NAUTIZ X21

Version 1.0,CZ

## Rozměry

167 mm x 75.5 mm x 17 mm  
170 mm x 80 mm x 24 mm (s gumovou ochranou)

## Váha

295 g

## Procesor

Qualcomm Snapdragon™ 6490 Processor,  
64bits, Octa-Core up to 2.7 GHz  
AI Engine, 6th generation

## Grafika

Adreno 643 GPU

## RAM a Paměť

6 GB / 64 GB

## Operační systém

Android 14 (GMS)  
Android Enterprise Recommended

## Displej

6.3" Color LCD  
1080x2340 (FHD+) High Resolution Display  
Viditelnost na přímém slunci- LCD podsvícení až 500nits.  
Gorilla Glass s kapacitním Multi-Touch panelem  
Podpora stylusu, ovládání v rukavicích, za deště.

## Tlačítka

### Boční

Programovatelné, hlasitost, skenování, spuštění,  
vlevo/vpravo

## Baterie

5100mAh Li-ion baterie  
Vyměnitelná za provozu do jedné  
minuty

## Porty

USB 3.1 type C, podpora rychlonabíjení OTG,  
Displejový port.  
Ethernet via dokovací stanici  
Nano SIM Slot x 2  
Micro SD x 1, až 1TB  
Spodní konektor pro nabíjecí stanici  
Zadní konektory pro další příslušenství

## Připojení

### Cellular (WWAN)

5G: n1/n2/n3/n5/n28/n41/n71/n77/n78/n79  
(4x4 MIMO)  
4G LTE(FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28  
(TDD) – Bands 38, 39, 40, 41, 71  
3G UMTS/HSPA+ – Bands 1, 2, 5, 8  
2G GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)

\*podpora Dual Sim Dual 5G

\*podpora 4G LTE Advanced , Up to CAT12 LTE  
downlink/uplink

### Wireless LAN

Wi-Fi 6E+DBS, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz  
IEEE 802.11a/b/g/n, ac/ax, e/k/r/v/u PMKID (2x2  
MU-MIMO)  
Security WPA3, WPA2

### PAN

BT 5.2, BLE 5, Class 1.5

### NFC

13.56 MHz  
ISO14443A/B, ISO15693, Mifare, Felica(ISO/IEC18092)

### Audio

Reproduktor 1.5W. 100 dB at 10cm  
Dvojitý mikrofon s podporou potlačení hluku

## Poloha

GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS  
Podporuje L1+L5, a-GPS, XTRA

## Fotoaparát

### Zadní

16 megapixelový s automatickým ostřením a bleskem

### Přední

5 megapixelový

## Senzory

Gyroskop  
G-sensor  
E-kompas  
Senzor světla

## Sběr dat

Vestavěný 2D imager N6703SR/N6803FR (Volitelné)

## Prostředí

### Operační

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)  
Nabíjení: 0°C z 45°C (32°F to 113°F)

### Skladovací

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F), bez baterie

### Pád / otřes

MIL-STD-810H:2019 Method 516.8/Procedure IV,  
1.2m (4ft)  
Pád z 1.8m/1.5m

### Vibrace

MIL-STD-810H:2019, Method 514.8, Procedure I  
Opakovaný pád 300 cyklů (0.5m/1.6 ft.)

### Písek / Prach

IP65 & IP68 per IEC 60529

### Voda

IP65 & IP68 per IEC 60529

### Vlhkost

MIL-STD-810H:2019, Method 507.6, Procedure II -  
Aggravated Cycle 95%RH

## Příslušenství

Pro další příslušenství navštivte

[www.nordalp.com/nautiz-x21](http://www.nordalp.com/nautiz-x21)

Scan for more



**nordalp**  
www.nordalp.com

**ge°tronics"**

